

KIVITEL

Merülő, csőbúvár szivattyúk 3"-os kutakhoz.
Külső köpeny: koracél (AISI 304).
Fokozatok anyaga: noryl.
Csatlakozások: 1" menetes ISO 228.

ALKALMAZÁS

Vízellátó hálózatokban.
Ivóvíz ellátás.
Ipari és polgári alkalmazásokban.
Öntözőrendszerekben.
Mezőgazdaságban.

ÜZEMI KÖRÜLMÉNYEK

Szállított közeg megengedett maximális:
hőmérséklete: +35 °C.
homok tőrés: 50 g/m³
Folyamatos üzem.

MOTOR ADATOK

2 pólusú indukciós motor.
50Hz, n=2850 ford/min.
Méretek és csatlakozás: NEMA szabvány szerint.
Szigetelési osztály: B.
Védelem: IP 68.



AQUALIFT 3"-OS CSŐBÚVÁR SZIVATTYÚK MŰSZAKI ADATAI

Típus	Motor teljesítmény		Kapacitás és emelőmagasság									Szivattyú méretek			
			L/min	0	8	17	25	30	33	42	47	Hossz mm	Súly kg	Átmérő mm	
	kW	HP	m ³ /h	0	0,5	1	1,5	1,8	2	2,5	2,8				
1 fázis 220 - 240 V 50 Hz															
AQUALIFT 75QJD115 - 0,37	0,37	0,5		55	54	50	40	34	29	14	5	900	9,35	75	
AQUALIFT 75QJD122 - 0,55	0,55	0,75	(m)	79	78	72	58	50	42	20	7	1140	11	75	
AQUALIFT 75QJD130 - 0,75	0,75	1		108	105	93	76	64	57	27	10	1395	13,3	75	