


Marani

model	átmérő	csőhossz	vízagyú	Vízigény (l/perc)	Nyomás igény (bar)	Munkaszélesség (m)	fűvóka	▼	STANDARD	festett dob
GT026B	70	350	SYNKRO	155-510	3-10	38-84	16/18/20	j		
GT026B	75	300	SYNKRO	174-586	3-10	40-90	16/18/20	H		
GT026B	75	330	SYNKRO	174-586	3-11	40-90	16/18/20	j		
GT026B	82	270	SYNKRO	276-844	4-11	51-99	18/20/22	G		
GT026B	82	300	SYNKRO	276-844	4-11	51-99	18/20/22	I		
GT026B	90	220	RANGER	522-1149	5-10	59-107	24/26/28	A		
GT026B	90	250	RANGER				24/26/28	G		
GT026B	100	150	RANGER				26/28/30	E		
GT030B	75	350	SYNKRO	174-586	3-11	40-90	16/18/20	D		
GT030B	75	400	SYNKRO	174-586	3-12	40-90	16/18/20	D		
GT030B	82	350	SYNKRO	276-708	4-11	51-94	18/20/22	E		
GT030B	82	400	SYNKRO	174-708	3-11	40-94	18/20/22	C		
GT030B	90	280	RANGER	522-1149	5-11	59-107	24/26/28	H		
GT030B	90	300	RANGER	522-1096	5-11	59-104	24/26/28	I		
GT030B	90	350	RANGER	522-1040	5-11	59-100	22/24/26	B		
* GT030B	100	275	RANGER	623-1320	5-10	62-113	26/28/30	I		
* GT030C	100	300	RANGER	623-1320	5-10	62-113	26/28/30	I		
* GT030C	110	200	RANGER	522-1570	4-9	59-118	28/30/32	C		
* GT030C	110	250	RANGER				28/30/32	I		



Alapszereltség:	GT026B	GT030B	GT030C
tűzihorganyzott fémszerkezet	•	•	•
forgószámlós dob	•	•	•
turbinás hajtás	•	•	•
olajfűrdős lassítómű 3 fokozatú sebességváltóval és fékekkel	•	X	X
olajfűrdős lassítómű 6 fokozatú sebességváltóval és fékekkel	X	•	•
söntágas sebesség finombeállítás	•	•	•
nyomásmérő óra	•	•	•
állítható nyomtávú kétkerekű öntözőkocsi	•	X	X
állítható nyomtávú négykerekű öntözőkocsi	X	•	•
automata leállítás a kocsi beérkezésekor	•	•	•
szektoros vízagyú fűvókakészlettel	•	•	•
kézi és traktoros csévélési lehetőség	•	•	•
végtelenorsós tömlővezetés	•	•	•
balesetvédelmi burkolatok	•	•	•
flexibilis csatlakozótömlő gyorscsatlakozókkal	•	•	•
MA-RAIN 26 öntöző számítógép	X	X	X
mechanikus teleszkópos rögzítőtalpak	•	•	X
hidraulikus rögzítőtalpak	X	X	•
mechanikus kocsi kiemelés	•	•	X
hidraulikus kocsi kiemelés	X	X	•
kétoldali vízbetáp	•	•	•
automatikus menetszámfüggő sebességkorrekció	•	•	•
sebességmérő óra	•	•	•
állítható magasságú vonószem	X	X	•