


Marani

model	átmérő	csőhossz	vízágú	Vízigény (l/perc)	Nyomás igény (bar)	Munkaszélesség (m)	fűvóka	▼	STANDARD	festett dob
GT060B	110	400	RANGER	623-1501	5-11	62-92	28/30/32	G		
GT060B	110	420	RANGER	623-1320	5-11	62-113	28/30/32	H		
GT060B	110	450	RANGER	522-1501	4-12	59-114	28/30/32	j		
GT060B	120	380	EXPLORER	732-1433	4-9	66-116	32/34/36	I		
GT060B	125	300	EXPLORER	848-2144	4-10	70-140	32/34/36	F		
GT060B	125	350	EXPLORER	845-1913	4-12	70-136	32/34/36	H		
GT060B	125	370	EXPLORER	848-1913	4-12	70-136	32/34/36	I		
GT060B	140	260	EXPLORER	974-2919	4-11	77-154	36/38/40	B		
GT070B	100	550	RANGER	522-981	5-11	59-96	26/28/30	D		
GT070B	100	600	RANGER	522-981	6-11	59-96	26/28/30	B		
GT070B	110	500	RANGER	22-1202	5-12	59-110	26/28/30	D		
GT070B	110	530	RANGER	522-1149	5-11	59-107	26/28/30	C		
GT070B	110	550	RANGER	522-1149	5-12	59-107	26/28/30	B		
GT070B	120	440	EXPLORER	732-1619	5-10	67-118	30/32/34	j		
GT070B	125	400	EXPLORER	48-1988	4-11	70-132	32/34/36	H		
GT070B	125	420	EXPLORER	48-1988	4-12	70-132	32/34/36	I		
GT070B	135	350	EXPLORER	74-2455	4-11	77-138	34/36/38	H		
GT070B	135	370	EXPLORER	74-2455	4-12	77-138	34/36/38	I		
GT070B	140	300	EXPLORER	74-2919	4-10	77-154	36/38/40	F		
GT070B	140	350	EXPLORER	74-2648	4-12	77-146	36/38/40	I		



Alapfelszereltség:	GT060B	GT070B
tűzhorganyzott fémszerkezet	•	•
forgószámlós dob	•	•
turbinás hajtás	•	•
olajfűrdős lassítómű 4 fokozatú sebességváltóval és fékekkel	•	•
olajfűrdős lassítómű 6 fokozatú sebességváltóval és fékekkel	X	X
söntágas sebesség finombeállítás	•	•
nyomásmérő óra	•	•
állítható nyomtávú kétkerekű öntözőkocsi	X	X
állítható nyomtávú négykerekű öntözőkocsi	•	•
automata leállítás a kocsi beérkezésekor	•	•
szektoros vízágú fűvókakészlettel	•	•
kézi és traktoros csévélési lehetőség	•	•
végtelenorsós tömlővezetés	•	•
balesetvédelmi burkolatok	•	•
flexibilis csatlakozótömlő gyorscsatlakozókkal	•	•
MA-RAIN 26 öntöző számítógép	X	X
mechanikus teleszkópos rögzítőtalpak	X	X
hidraulikus rögzítőtalpak	•	•
mechanikus kocsi kiemelés	X	X
hidraulikus kocsi kiemelés	•	•
kétoldali vízbetáp	•	•
automatikus menetszámfüggő sebességkorrekció	•	•
sebességmérő óra	•	•
állítható magasságú vonószem	•	•