



ANTICORIT DFG

Korrózióvédő – olaj spray

Leírás

ANTICORIT DFG univerzális olaj spray kiváló korrózióvédelemmel és kúszóképességgel. Az oldószer elpárolgása után az ANTICORIT DFG magas viszkozitású, nem cseppenő filmréteget hagy.

Az ANTICORIT DFG erős vízkiszorító tulajdonságú és a molibdén diszulfid és grafit tartalmának köszönhetően kopáscsökkentő hatású.

ANTICORIT DFG kiváló a nehezen elérhető kenési pontok karbantartására. Kúszó tulajdonságának köszönhetően lazítja a csavarkötéseket, csuklókat, zsanérokat.

Az ANTICORIT DFG ken és véd a korrózió megelőzése érdekében.

Alkalmazás

ANTICORIT DFG felvihető szórással, felkenéssel, vagy bemelegítéssel, az érvényes biztonsági szabályok betartása mellett. Az

ANTICORIT DFG aeroszolos kiszerezésben is elérhető.

Előnyök

- **Véd a korrózió ellen**
- **Molibdén diszulfidot és grafitot tartalmaz**
- **Penetrációs tulajdonságok**
- **Kiváló tulajdonságok**

Tárolási körülmények

A termék zárt eredeti csomagolásban -20 és +40 °C közötti hőmérsékleti tartományban minőségét 12 hónapig megőrzi a raktározás ideje alatt.



2009.02.26



ANTICORIT DFG

Korrózióvédő – olaj spray

Jellemző adatok

Tulajdonságok	Egység	Érték	Vizsgálat módja
Lobbanáspont	°C	94	DIN ISO 2592
Sűrűség 15°C-on	kg/m ³	851	DIN 51 757
Bevonat vastagsága	g/m ²	4,0	FLV-F-03 **)
Korróziós viselkedés (St 14O5)			
Nedvességkamra	H	100	ASTM D-1748
Párávív-váltóklíma	ciklus	48	DIN 50 017-KFW

*) *FUCHS EUROPE SCHMIERSTOFFE GMBH vizsgálati előírása*

2009.02.26

FUCHS OIL HUNGÁRIA KFT
H-2040 Budaörs
Puskás Tivadar u. 1.

A fenti adatok legjobb tudomásunk szerint megfelelnek ismereteink és fejlesztésünk mai állásának. A változtatás jogát fenntartjuk. Az adatokra vonatkozóan a mindenkor vizsgálati eljárások megismételhetők és összehasonlíthatóak.

A korábbi kiadások érvénytelenek és megsemmisítendőek.

Tel: +36-23-428-924
Fax: +36-23-420-771
info: fuchs@fuchs-oil.hu

2/2 oldal