



MOTOPOMPE DIESEL - **Autoadescanti** **Self-priming - DIESEL MOTORPUMP**



Prestazioni motopompa a: Motorpump performances at:	RPM 2000	Motore: Engine:	Raffreddato ad aria Air cooling
--	-----------------	--------------------	------------------------------------

TIPO MOTOPOMPA MOTORPUMP TYPE	CARATTERISTICHE MOTORE - ENGINE FEATURES					MODELLO POMPA PUMP MODEL	Passaggio solidi Solids Handling diam. mm.	TIPO ACCOPPIAMENTO COUPLING TYPE		BOCCHIE POMPA PORTS PUMP		PORTATA DELIVERY L/1'	PREVALENZA HEAD MT	HP ASSORBITI ABSORBED
	MOTORE ENGINE	HP (N)	RPM	N° CILINDRI CYLINDERS	AVVIAMENTO STARTING			GIUNTO JOINT	DIRETTO DIRECT	DNa	DNm			
DA5223-S4A1722S	Lombardini 11LD522-3	38	3600	3	AVVIAMENTO ELETTRICO 12 V. ELECTRIC STARTING 12 V.	CS-S4A1722S	50	●		4"	4"	666 1333 2000 2500	33 31 27 20	14,0 17,3 20,2 19,3

Prestazioni motopompa a: Motorpump performances at:	RPM 2600	Motore: Engines:	Raffreddato ad aria Air cooling
--	-----------------	---------------------	------------------------------------

TIPO MOTOPOMPA MOTORPUMP TYPE	CARATTERISTICHE MOTORE - ENGINE FEATURES					MODELLO POMPA PUMP MODEL	Passaggio solidi Solids Handling diam. mm.	TIPO ACCOPPIAMENTO COUPLING TYPE		BOCCHIE POMPA PORTS PUMP		PORTATA DELIVERY L/1'	PREVALENZA HEAD MT	HP ASSORBITI ABSORBED
	MOTORE ENGINE	HP (N)	RPM	N° CILINDRI CYLINDERS	AVVIAMENTO STARTING			GIUNTO JOINT	DIRETTO DIRECT	DNa	DNm			
DA3302-A1655	Lombardini 25LD330-2	16	3600	1	AVVIAMENTO ELETTRICO 12 V. ELECTRIC STARTING 12 V.	CF4-A1655L	45	●		4"	4"	850 1500 2000 2500	22 19,5 18 12	9 12 13 11

Prestazioni motopompa a: Motorpump performances at:	RPM 3000	Motore: Engine:	Raffreddato ad aria Air cooling
--	-----------------	--------------------	------------------------------------

TIPO MOTOPOMPA MOTORPUMP TYPE	CARATTERISTICHE MOTORE - ENGINE FEATURES					MODELLO POMPA PUMP MODEL	Passaggio solidi Solids Handling diam. mm.	TIPO ACCOPPIAMENTO COUPLING TYPE		BOCCHIE POMPA PORTS PUMP		PORTATA DELIVERY L/1'	PREVALENZA HEAD MT	HP ASSORBITI ABSORBED
	MOTORE ENGINE	HP (N)	RPM	N° CILINDRI CYLINDERS	AVVIAMENTO STARTING			GIUNTO JOINT	DIRETTO DIRECT	DNa	DNm			
DA400-A12	Lombardini 15LD400	8,5	3600	1	AVVIAMENTO AUTOAVVOLGENTE RECOIL STARTING	CF3-A12	10	●		3"	3"	100 400 600 800	36 26 16,5 5	1,6 4,0 5,2 7,0
DA440-A911	Lombardini 15LD440	10,6	3600	1	AVVIAMENTO AUTOAVVOLGENTE RECOIL STARTING	CF2-A911	15	●		2"	2"	200 400 550 800	37 34 31,8 25	6,0 7,0 7,7 8,0
DA500-A16	Lombardini 15LD500	12,5	3600	1	AVVIAMENTO AUTOAVVOLGENTE RECOIL STARTING	CF3-A16	14	●		3"	3"	100 400 650 900	41,5 33 21 8	2,1 5,4 6,5 7,5
DA3302-A20	Lombardini 25LD330-2	16	3600	1	AVVIAMENTO ELETTRICO 12 V. ELECTRIC STARTING 12 V.	CF3-A20D	18	●		3"	3"	200 550 800 1000	41 27,8 16,3 3	3,4 7,7 9,5 11,6
DA4252-A24	Lombardini 25LD425/2	19	3600	2	AVVIAMENTO ELETTRICO 12 V. ELECTRIC STARTING 12 V.	CF3-A24	20	●		3"	3"	200 600 800 1000	43,7 29,7 19,8 4,5	4,3 9,3 10,5 14,3
DA6262-A1655	Lombardini 9LD626-2	28	3000	2	AVVIAMENTO ELETTRICO 12 V. ELECTRIC STARTING 12 V.	CF4-A1655L	45	●		4"	4"	850 1500 2000 2500	22 19,5 18 12	9 12 13 11