


Marani

model	átmérő	csőhossz	vízagyú	Vízigény (l/perc)	Nyomás igény (bar)	Munkaszélesség (m)	fúvóka	▼	STANDARD	festett dob
F010B	40	130	K1	70-155	3-8	28-42	9/10/12	A		
F010B	43	120	K1	88-179	3-8	29-47	9/10/12	A		
F010B/1	50	170	HYDRA	88-277	3-9	29-58	12/14/16	j		
F010B/1	58	140	HYDRA	152-351	3-8	32-60	12/14/16	I		
F010B/1	63	100	HYDRA	195-487	3-8	34-68	12/14/16	A		
GT015B	50	230	HYDRA	88-277	3-10	29-58	10/12/14	C		
GT015B	58	200	HYDRA	152-351	3-8	32-60	12/14/16	C		
GT015B	63	150	HYDRA				14/16/18	I		



Alapfelszereltség:	F010B	GT015B
tűzihorganyzott fémszerkezet	•	•
forgósámolyos dob	X	•
turbinás hajtás	•	•
olajfürdős lassítómű söntágas sebesség finombeállítás	•	•
nyomásmérő óra	•	•
állítható nyomtávú kétkerekű öntözőkocsi	•	•
automata leállítás a kocsi beérkezésekor	•	•
szektoros vízagyú fúvókakészlettel	•	•
kézi és traktoros csévélési lehetőség	•	•
végtelenorsós tömlővezetés	•	•
balesetvédelmi burkolatok	•	•
flexibilis csatlakozótömlő gyorscsatlakozókkal	•	•

