


Marani

model	átmérő	csőhossz	vízagyú	Vízigény (l/perc)	Nyomás igény (bar)	Munkaszélesség (m)	fűvóka	▼	STANDARD	festett dob
GT020B	50	250	HYDRA	88-303	3-11	29-52	12/14/16	E		
GT020B	58	250	HYDRA	152-351	3-9	32-60	12/14/16	B		
GT020B	63	200	HYDRA	230-606	4-10	40-76	14/16/18	j		
GT020B	70	150	SYNKRO	174-586	3-9	40-90	16/18/20	G		

GT022B	63	250	HYDRA	230-520	4-10	40-68	14/16/18	G		
GT022B	63	280	HYDRA	230-520	4-11	40-68	14/16/18	I		
GT022B	63	300	HYDRA	30-434	4-9	40-66	14/16/18	j		
GT022B	70	220	SYNKRO	174-586	3-10	40-90	16/18/20	F		
GT022B	70	270	SYNKRO	174-586	3-10	40-90	16/18/20	j		
GT022B	75	220	SYNKRO	276-708	4-10	51-91	16/18/20	G		
GT022B	75	250	SYNKRO	276-708	4-11	58-94	16/18/20	I		
GT022B	82	180	SYNKRO	276-844	4-9	51-99	18/20/22	A		



Alapfelszereltség:	GT020B	GT022B
tűzihorganyzott fémszerkezet	•	•
forgószámolyos dob	•	•
turbinás hajtás	•	•
olajfürdős lassítómű 3 fokozatú sebességváltóval és fékekkel	•	•
söntágas sebesség finombeállítás	•	•
nyomásmérő óra	•	•
állítható nyomtávú kétkerekű öntözőkocsi	•	•
automata leállítás a kocsi beérkezésekor	•	•
szektoros vízagyú fűvókakészlettel	•	•
kézi és traktoros csévélési lehetőség	•	•
végtelenorsós tömlővezetés	•	•
balesetvédelmi burkolatok	•	•
flexibilis csatlakozótömlő gyorscsatlakozókkal	•	•
MA-RAIN 26 öntöző számítógép	•	•
mechanikus teleszkópos rögzítőtalpak	X	X
mechanikus kocsi kiemelés	•	•
kétoldali vízbetáp	X	•
automatikus menetszámfüggő sebességkorrekció	X	•

