

SFERICO FERRARI

SPHERICAL FERRARI



Pipe

DIMENSIONE SIZE	Ø TUBO PIPE Ø	GANCI HOOKS	SPESSORE TUBO THICKNESS		PESO (barra 6 m) WEIGHT (6m length)		TUBI/GABBIA PIPE/BUNDLE	MAX DEVIAZIONE MAX ARTICULATION JOINT	MAX PRESSIONE DI LAVORO **** MAX WORKING PRESSURE ****		CODICE PRODOTTO ITEM CODE	
			AGR mm	IND mm	AGR kg	IND kg			bar	psi		
60	2"1/2	60	2	0,7	-	8,4	-	98	14	10	145	S2F
80	3"	80	2	0,7	-	11,2	-	66	14	9	130,5	
100	4"	100	2	0,8	1,1	15,8	20,9	45	14	8	116	
120	5"	120	2	0,9	1,1	20,9	24,8	28	13	7	101,5	
150	6"	150	2	1	1,1	29,2	31,7	18	11	6	87	
60	2"1/2	60	3	0,7	-	8,5	-	98	14	11	159,5	S3F
80	3"	80	3	0,7	-	11,3	-	66	14	10	145	
100	4"	100	3	0,8	1,1	15,9	21	45	14	9	130,5	
120	5"	120	3	0,9	1,1	21	24,9	28	13	8	116	
150	6"	150	3	1	1,1	29,4	31,9	18	11	7	101,5	

* conversione comunemente accettata / conversion commonly adopted

** materiale grezzo / raw material

*** galvanizzato / galvanized



**** pressione massima d'esercizio raccomandata / maximum working recommended pressure

Il raccordo sferico Ferrari è uno dei primi sistemi di accoppiamento dei tubi sviluppato nell'irrigazione agricola, probabilmente subito dopo l'introduzione del tipo Idraulico. Rappresenta un buon compromesso fra prestazioni (in termini di pressioni di esercizio) e costo di acquisto. È riconosciuto come il raccordo ideale nelle reti mobili di irrigazione a pioggia (copertura integrale). L'operazione di giunzione è molto rapida e facile, garantendo un ampio spettro di utilizzi. La gamma di articoli prodotti è quanto più completa possibile, inoltre elementi diversi possono essere realizzati su specifiche richieste del cliente.

Per rispondere a particolari esigenze, casi di utilizzo su supporti flessibili, soggetti a continue vibrazioni, frequenti variazioni di pressione, si è sviluppato un modello di giunto sferico Ferrari dotato di 3 ganci, al fine di rendere ulteriormente solidale l'accoppiamento delle tubazioni.

Spherical coupling Ferrari is one of the first pipe coupling systems developed for agricultural irrigation, immediately after the introduction of the hydraulic type. It is a good compromise between performances (in terms of working pressures) and cost. It is recognized as the ideal junction in mobile networks of sprinkler irrigation (full coverage). Joining operations are very quick and easy, ensuring a wide variety of uses. The range of items produced is as complete as possible, also different elements can be made to specific customer requirements.

In order to meet specific requirements, uses on flexible media, exposed to constant vibrations, frequently pressure variations, a spherical coupling Ferrari with 3 hooks has been developed in order to have a stiffer pipes coupling.



Assembled coupling

DIMENSIONE SIZE	A	B	C	CODICE PRODOTTO ITEM CODE		
					mm	mm
60	2"1/2	99	153	189	1,03	S2F
80	3"	107	178	240	1,58	
100	4"	110	204	248	1,98	
120	5"	130	234	253	2,65	
150	6"	137	266	254	3,87	

Rubber gasket

DIMENSIONE SIZE	A	B	CODICE PRODOTTO ITEM CODE		
				mm	mm
60	2"1/2	85	11,2	36	S2F S3F
80	3"	104,5	11,5	46	
100	4"	123	11,8	58	
120	5"	141	14,6	102	
150	6"	175	15	140	